

# Paorga

## FONDOS POLIURETANOS DOS COMPONENTES

**Ref.** 11880 **PRODUCTO** F-4445 **ENDURECEDOR** N°3 **DILUYENTE** U-87 **MEZCLA** 2:1

### **CARACTERISTICA**


Por su extraordinaria adherencia excepcional dureza, buen secado y fácil lijado, es el fondo ideal para trabajos de alta calidad, pudiendose terminar con lacas de poliuretanos, nitros, acrílicas y sintéticas.

### **APLICACION**

Brocha, pistola, airles.

### **FORMATO ENVASE**

4-5-10 y 20 L.



**Ref.** 11882 **PRODUCTO** F-SP-55 **ENDURECEDOR** 6040 ó N°3 **DILUYENTE** U-87 **MEZCLA** 2:1

### **CARACTERISTICA**



Fondo de poliuretanos de similares características que el 4445 pero con mayor poder cubriente.

### **APLICACION**

Brocha, pistola, airles

### **FORMATO ENVASE**

4-5-10 y 20 L.



## ENDURECEDORES POLIURETANOS

**Ref.** 14303 **PRODUCTO** END-N°3 **MEZCLA** 1:2

### **CARACTERISTICA**

Endurecedor para fondos y lacas de poliuretanos, tiene una vida de 3 meses de duración desde la fecha de fabricación. Mantener siempre los envases cerrados y en lugares bien refrigerados.

### **FORMATO ENVASE**

1-2-5 y 10 L. (Ver fecha de fabricación para caducidad del producto)

**Ref.** 14304 **PRODUCTO** END-6040 **MEZCLA** 1:2

### **CARACTERISTICA**

Endurecedor para fondos y lacas de poliuretanos, tiene una vida de 4 meses de duración desde la fecha de fabricación. Mantener siempre los envases cerrados y en lugares bien refrigerados.

### **FORMATO ENVASE**

1-2-5 y 10 L. (Ver fecha de fabricación para caducidad del producto)

**OBSERVACIONES:** El secado de estos productos puede variar dependiendo de las condiciones ambientales y de la cantidad de material aplicado.

